

Split muro ECOMASTER

Moderno equipo con IA que ajusta su funcionamiento automáticamente para ofrecer mayor confort. Usa refrigerante ecológico R32, lo que mejora la eficiencia energética, reduce el ruido y garantiza un desempeño superior en distintos ambientes.



MODELO		AI ECOMASTER 09K	AI ECOMASTER 12K	AI ECOMASTER 18K	AI ECOMASTER 24K	
CÓDIGO INTERIOR		MSEZA-09HRFN8	MSEZA-12HRFN8	MSEZ2C-18HRFN8	MSEZ2D-24HRFN8	
CÓDIGO EXTERIOR		MOX101-09HFN8	MOX101-12HFN8	MOX201-18HFN8	MOX301-24HFN8	
CLASE ENERGÉTICA FRÍO / CALOR		A / A	A / A	A / A	A / A	
CAPACIDAD NOMINAL		Btu/h	9.000	12.000	18.000	24.000
RANGO OPERACIÓN ENFRIAMIENTO	Btu/h	2.700 - 11.500	3.400 - 12.600	4.500 - 18.500	4.800 - 24.000	
RANGO OPERACIÓN CALEFACCIÓN	Btu/h	4.200 - 11.500	5.000 - 12.800	5.000 - 19.000	4.900 - 24.000	
REFRIGERANTE	Kg	R32/0.4	R32/0.55	R32/0.95	R32/1.1	
CONSUMO FRÍO 220/1/50	W	710	1.080	1.623	2.029	
FLUJO AIRE INTERIOR MÁXIMO	m3h	496	630	850	1150	
NIVEL DE RUIDO dB(A)	Interior min (mm)	17	28	25.5	39.5	
	Exterior max (mm)	56	57	57.5	58.5	
DIMENSIONES (ancho*prof*alto)	Interior (mm)	723X199X286	723X199X286	975X218X308	1055X231X330	
	Exterior (mm)	720X270X495	720X270X495	765X303X555	805X303X554	
PESO	Interior (kg)	7.2	7.5	10.1	12.2	
	Exterior (kg)	19.8	20.5	24.4	31.9	
CAÑERÍA	Diámetros (pulg)	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	3/8" - 5/8"	
	Largo total máximo	25	25	30	30	
	Desnivelación máxima (m)	10	10	20	20	
TEMPERATURAS OPERACIÓN	Interior Frío / Calor (°C)	16 - 32°C / 0 - 30°C				
	Exterior Frío / Calor (°C)	0 - 50°C / -15 - 24°C				

CON EMBALAJE

DIMENSIONES (ancho*prof*alto)	Interior (mm)	780X270X365	780X270X365	1035X295X385	1130X405X620
	Exterior (mm)	842X357X560	887X337X610	940X410X610	940X410X620
PESO	Interior (kg)	9.5	9.8	13.2	15.8
	Exterior (kg)	21.7	22.4	26.7	34.3